

1204/1264

通用型手持式扫描器

CipherLab 1204/1264 系列是一款轻巧易用的手持式扫描器，专为零售、医疗保健、餐饮服务及生产线等场景中的日常条码扫描作业而设计。系列提供有线与蓝牙两种型号，支持纸张与屏幕上的各类一维与二维条码，具备稳定的扫描性能、舒适的握持手感与直观的操作体验，帮助企业提升工作效率，打造更加智能且具成本效益的运营流程。



清晰反馈与可调支架，提升操作便利性

机身配备前置蜂鸣器与状态指示灯，可提供清晰明确的声光反馈。搭配可调式支架，可灵活切换至免持扫描模式，特别适合在繁忙的工作环境中执行快速且高效率的扫描任务。

耐用TPU镜头防护，提供坚固可靠的保护性能

1204/1264 系列以耐用性为核心打造，配备凸起的TPU镜头防护，可有效吸收跌落与撞击造成的冲击，保护扫描引擎，确保设备在长期使用中依旧保持稳定可靠的表现。

符合人体工学的设计，带来舒适低疲劳的操作体验

1204/1264 扫描器采用符合人体工学的锥形握把设计，搭配防滑纹理与凸起的拇指支撑位置，提供稳固且舒适的握持感。结合双指触发键与充裕的指部空间，可有效分散施力，引导更自然的扫描动作，即使长时间操作也能保持轻松不疲劳。



灵活配置，配合 CipherLab ScanMaster 运行更顺畅

1204/1264 扫描器可与 CipherLab ScanMaster 软件无缝整合，让使用者能够轻松调整免持模式、数据格式、条码类型等多项设置，根据不同作业需求打造最适化的使用环境。

通用型手持式扫描器

1204/1264

系列

型号	1204		1264	
分类	2D 影像			
	有线		Bluetooth® 双模式 (2.1+EDR/BLE)	
蓝牙扫描仪 无线通信	通讯范围	-		90 m (295 ft) 视距
	标准通讯规范	-		SPP, HID, GATT
效能	光学传感器	CMOS 影像传感器, 640 x 480 像素		
	光源	白色 LED		
	分辨率	一维条形码: 3 mil; 二维条形码: 5 mil		
	景深 (以13 mil 条形码为例)	Code 39 (4 mil)	4 ~ 7 cm (1.57 ~ 2.76 in)	
		Code 128 (4 mil)	4 ~ 15 cm (1.57 ~ 5.91 in)	
		UPCA (13 mil)	5 ~ 34 cm (1.97 ~ 13.39 in)	
		QR Code (6 mil)	5 ~ 8 cm (1.97 ~ 3.15 in)	
		QR Code (15 mil)	2 ~ 22 cm (0.79 ~ 8.66 in)	
	扫描角度	仰角 ±65°; 偏转角 ±65°		
	最低对比度	25%		
	扫描速率	60 次扫描 / 秒		
免持扫描	展示模式 (Presentation Mode)			
支持条形码类型	1D 条形码	Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.		
	2D 条形码	PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec		
可设定功能	接口选择、条形码符号设定			
外观	尺寸 (长 x 宽 x 高)	166.6 x 86.7 x 64.8 mm (6.56 x 3.41 x 2.55 in)		
	重量 (不含线材)	142g (5.01 oz)	190g (6.70 oz)	
电气规格	电池容量	-		2600 mAh
	续航时间	-		30 小时 *每 5 秒扫描一次的频率
	电压	5V ±10%		
	功耗 ¹ (操作中 / 待机)	操作中: 约 270mA @5VDC 待机: 约 100mA @5VDC	操作中: 约 350mA @4.2VDC 待机: 约 120mA @4.2VDC	
使用环境	温度	操作温度: 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F); 储存温度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)		
	湿度	操作温度: 10% 至 90%; 储存温度: 5% 至 95%		
	抗摔高度	1.5 公尺 (4.92 in)		
	防护等级	IP42		
	静电保护	接触放电 ±8 kV, 空气放电 ±15kV		
	法规认证	BSMI, CE, FCC, RoHS		BSMI, CE, FCC
配件	USB 传输线、可调式支架、传输充电座 ²			
保固	3 年			


1. 上述数据为透过 USB 接口测试所得。

2. 仅兼容 1264 型号。

配件



免持可调式支架



传输充电座

*仅适用于 1264 机型



企业总部
欣技資訊股份有限公司
赛弗莱电子贸易(上海)
有限公司
CipherLab USA
CipherLab Europe

106033 台北市大安区敦化南路二段 333 号 12 楼
Tel: +886 2 8647 1166 Fax: +886 2 8732 3300
200050 上海市长宁区仙霞路 317 号 3115 单元
Tel: +86 21 3368 0288 Toll Free: +86 400 920 0285 Fax: +86 21 3368 0286
2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA
Tel: +1 469 241 9779 Toll Free: +1 888 300 9779 Fax: +1 469 241 0697
Posthoornstraat 11, 3011 WD Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 10 307 7152