

8000 シリーズ



ポケットサイズの手軽なハンディターミナル

8000シリーズは小売業、フィールドセールス、医療、倉庫業などで求められる片手にすっぽり収まる小型ハンディターミナル。単四乾電池およびリチウム充電電池駆動モデル、バッチモデルおよびBluetooth®モデルが揃い、また多才な充電、通信クレードルも準備され、プログラム機能を備えた、手軽なデータ収集、通信機器として幅広い業務の効率化に活用頂けます。

8000 シリーズ

ポケットサイズの手軽なハンディターミナル



		8000	8001
通信仕様	Bluetooth®	-	
	IrDa	115.2 Kbps	
基本特性	CPU	16 bit	
	プログラムメモリー	2 MB flash	
	データメモリー	2 MB SRAM	2 MB/4 MB SRAM
	電源	単四乾電池 x 2	リチウムイオン充電電池 3.7V, 700 mAh
	バックアップ電源	リチウム充電電池 3.0V, 7.0 mAh	
	動作時間 ¹	100 時間	
	データ保持期間	30日間	
	警告表示	二色LED、ブザー（音量調節可）	
	データ読み取り	バーコード読み取り	1次元、C C D/レーザー
本体仕様	表示	液晶 100 x 64 ドット、LEDバックライト	
	キーパッド	21キー、LEDバックライト	
	寸法(LxWxH) mm	122 x 56 x 23	122 x 56 x 32
	重量（レーザ・含電池）	123 g	120 g
耐環境特性	動作温度	-10℃ ~ 60℃	
	保管温度	-20℃ ~ 70℃	
	湿度（結露なきこと）	10% ~ 90%	
	耐衝撃性	1.2m 落下試験、各側面5回	
	静電耐性	±15 kV 気中、±8kV 接触	
	E M C 規格	BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC	
開発ソフト	C コンパイラー、BASICコンパイラー		
クレードル	通信クレードル（USB、またはRS232、8000のみ） 充電・通信クレードル、モデムクレードル イーサネットクレードル、GPRSクレードル、3Gクレードル		
保証期間	1年		

1.5秒に1回、レーザーキャン、バックライトオフ



CipherLab Co.,Ltd
333 Dunhua S.Rd.,Sec.2
Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166
ホームページ：
<http://www.cipherlab.com>

日本語サイト：<http://jp.cipherlab.com>
日本オフィス連絡先：JPSales@cipherlab.com
詳細お問い合わせは右記の代理店へ